

Vorsatz

704.062.5








704.062.5 Vorsatz

FRONT	
Frontabmessung:	Ø 29 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Natur
Frontrahmen Material:	Aluminium
MONTAGE	
Bauform:	erhaben
Montage-Typ:	Paneel-Montage
BEDIEN-/ANZEIGETEIL	
Druckhaube Farbe:	Grün
Druckhaube Material:	Kunststoff
Druckhaube Ausleuchtung:	ausleuchtbar
Druckhaube Form:	flach
Druckhaube Optik:	transparent
ELEKTRISCHE KENNWERTE	
Schaltleistung:	
Normen:	Die Geräte entsprechen den «Bestimmungen für Niederspannungs-Schaltgeräte» DIN EN 60947-1


MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss: Schraubanschluss

Schaltfunktion:	Rast
Mechanische Lebensdauer:	≤3 Mio. Schaltzyklen
Betätigungskraft:	8 N
Betätigungsweg:	ca. 5,8 mm ± 0,2 mm
Gewicht:	0.056 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
IP-Schutzart:	IP65 frontseitig
Einsatztemperatur:	– 40 °C + 55 °C
Lagertemperatur:	– 40 °C + 85 °C
ZERTIFIKATE	
REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform
WEITERE	
Kurzbeschreibung:	Vorsatz, Ø 29 mm, flach, ausleuchtbar, Grün, Kunststoff, transparent, rund, Natur, Aluminium, eloxiert, Rast, Schraubanschluss
Gehäuse Farbe:	Grau
Gehäuse Material:	Kunststoff
Hinweise:	Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 0,4 Nm auf den Vorsatz zu montieren, Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar
max. Anzahl Schaltelemente:	3
Schaltschemas:	
	X2+




Einbauöffnungen:



A = Schraubanschluss

B = Federkraftklemme (PIT)
C = Steckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm
D = Doppelsteckanschluss 6,3 mm x 0,8

Abmessungen:



A = Schraubanschluss