

# シングルLED

10-2106.3142



<https://www.eao.com/p/10-2106.3142>

お客様の製品:



## 10-2106.3142 シングルLED

### 操作・表示部分

照光 色: 赤

### 電気的特性

定格電圧: 6 V DC +10%

定格電流: 15 mA  $\pm$ 15 %

Lumi. 輝度: 350 mcd

### 機械的特性

重量: 0.001 kg

### 認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

### その他

簡単な説明: シングルLED, T5.6, 赤, 6 V DC +10%

ヒント: LEDエレメント取付け情報については、アプリケーションガイドライン、LED極性をご参照ください。、表面温度が高いため、直列抵抗は機器の端子に直接はんだ付けしないでください（端子板を使用）。AC/DCタイプをAC動作で使用する場合、わずかなフリッカーが発生することがあります。、記載されている輝度は、DCで使用した場合、電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです、指定したバージョンは、保護ダイオード（半波長整流器）を直列に接続し、LEDを点灯させたものの、LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。、電源電圧が48V以上の場合、電圧低減エレメント（外付け保護用直列抵抗）を使用する必要があります。

配線図:



寸法図:

