

シングルLED

10-2H24.2056







10-2H24.2056 シングルLED

+85.2	<i>l</i> /—		+-	二立口	7ノ\
1栄1	ľF.	•	衣てノ	ᇅᆔ	ית נ

照光 色: 青

電気的特性

定格電圧: 130 V AC +10%

定格電流: 5 mA ±15 %

Lumi. 輝度: 230 mcd

機械的特性

重量: 0.002 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明: シングルLED, BA9s, 青, 130 V AC +10%

照光の種類: シングルLED


製品属性: ランプの最大全長は25mmを超えない

ヒント: 6 V DC、24 V DC バイカラー; 130 V AC、130 V DC、230 V ACバージョンは、保


護ダイオードを内蔵、指定された130 VACタイプは、130 VACの供給電圧でのみ動作するように開発されています、抵抗器内蔵の市販ランプホルダーを使用した、より高い電源電圧での動作は承認されていません。、DC24Vのバイカラーランプを通常の極性(ランプの中央接点にプラス)で駆動すると、最初の色が点灯し、極性を反転させると2番目の色が点灯します。、記載されている輝度は、DCで使用した場合、電気的および光学的データは25°Cで測定されたものです、LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。 LEDに使

用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:



寸法図:



A = (標準) B = (ス**ー**パーブライト)